

4-pontos reteszelés

**Biztonság
megfizethető áron**



Hörmann KSI biztonsági lakásbejárati ajtó

- **Betörésgátló**
- **Felfúrásvédelem**
- **Mabisz minősítéssel**
- **Fa dekor felületekkel is**



Most cserélje le régi bejárati-, vagy irodai ajtaját!

**Betörésgátló
4-pontos reteszelés**

Beépítésre kész ajtóelem. Betörésgátló DIN EN V 1627, WK2/ET1 szabványnak megfelelően

Acél ajtólap, 40 mm vastag, 3-oldalon falcolt (vastagfal), megerősített kerettel és teljes felületen ásványgyapattal kitöltve, dupla alsó gumitömítéssel.

Speciális saroktok 1,5 mm vastag, 3-oldali gumitömítéssel, íves alu küszöbvel, falazókarokkal, 30 mm padlóbenyúlással, opcióként befoglalókkal.

Felület: Az ajtólap és a tok horganyzott anyagból, alapozott fehér (RAL 9016) porszórt felülettel.



Széria felszerelés

- 3-pontos biztonsági zár DIN 18250, erősített reteszelő zárszerkezettel
- Zárilinder a DIN 18254 PZ-3-BS szerint, felfúrásvédelemmel, 3 kulccsal és pótkulcshoz szükséges biztonsági kártyával
- Biztonsági kilincs-gomb garnitúra DIN 18257 (ES1 osztály), alumínium F1 eloxált felülettel, rövidcímkes kialakítással, külön kérésre rozsdamentes kilinccsel is

Szabványos méretek (in mm)

Rendelési méret szerkezeti irányméret	Falnyílás mérete	Szabad átjárási méret
szélesség x magasság	szélesség x magasság	szélesség x magasság
750 x 2000	760 x 2005	686 x 1968
750 x 2125	760 x 2130	686 x 2093
875 x 1875	885 x 1880	811 x 1843
875 x 2000	885 x 2005	811 x 1968
875 x 2125	885 x 2130	811 x 2093
1000 x 1875	1010 x 1880	936 x 1843
1000 x 2000	1010 x 2005	936 x 1968
1000 x 2125	1010 x 2130	936 x 2093



Nikelezett pántok



Tökéletesen tömített



Biztonsági csapok

Felfúrás-, és kihúzásvédelemmel

Rendeléskor kérjük megadni a nyitásirányt:



DIN balos



DIN jobbos

Kérem küldjenek részemre további információkat

Név _____
Helység _____
Utca _____
Telefon/Fax _____

